

基礎

編號	問題敘述	答案
1	進入工地一定要穿戴何種防護具？(1)安全帽。(2)膠盔。(3)口罩。(4)手套。	1
2	墜落防止方法？ (1)開口設置護欄。(2)開口掛安全網。(3)使用安全母索及安全帶。(4)以上皆是。	4
3	護欄的上欄杆高度應在幾公分以上？(1)75。(2)85。(3)90。(4)100公分。	3
4	高處作業安全帶要扣在何處？(1)合梯。(2)移動梯。(3)安全母索。(4)身上。	3
5	使用電動工具要注意？(1)防護罩完整。(2)接地線接地。(3)機身良好。(4)以上皆是。	4
6	電焊機裝自動電擊防止裝置有何用意？(1)漏電。(2)不被電擊。(3)感電。(4)無法使用。	2
7	打開電梯護欄形成開口，施作要如何處理？ (1)找人幫忙看著。(2)使用安全帶。(3)去除安全網。(4)以上皆是。	2
8	發生職業災害大都是因為？(1)天意。(2)人為。(3)別人。(4)陷阱。	2
9	開挖垂直深度多少公尺以上時要在露天開挖作業主管監督下？ (1)1。(2)1.5。(3)2。(4)2.5。	2
10	下列何者為危險性機械設備？(1)堆高機。(2)剪床。(3)工地用升降機。(4)怪手。	3
11	從事水箱作業時，要有何主管監督才可作業？ (1)有機溶劑作業 (2) 鉛作業 (3)粉塵作業 (4)缺氧作業。	4
12	交流電焊機本體要加裝何種設施？(1)避雷針。(2)漏電斷器。(3)防止自動電擊器。(4)防爆器。	3
13	堆放磚、瓦、木塊或同類材料應距離開口部分多少公尺以上？(1)1。(2)1.5。(3)2。(4)2.5。	3
14	使用怪手作業時應如何處理？(1)按喇叭。(2)設置管制員。(3)拆護欄。(4)以上皆是。	2
15	貨車停放斜坡道路作業時應如何處理？ (1)使用擋車裝置。(2)拉緊手煞車。(3)設置交通導引。(4)以上皆是。	4
16	油漆桶發生火災，不宜使用下列何種滅火劑？(1)水。(2)乾粉。(3)二氧化碳。(4)泡沫。	1
17	使用氧氣乙炔作業時要有何種設施？ (1)防止自動電擊器。(2)滅火器。(3)避雷針。(4)漏電斷路器。	2
18	移動式起重機應裝設何種設施？(1)過捲預防裝置。(2)避雷針。(3)漏電斷路器。(4)護欄。	1
19	不遵守安全衛生工作守則可能被處新臺幣多少元以下罰鍰？(1)1千。(2)2千。(3)3千。(4)5千。	3
20	工作場所空氣中含氧量應在多少以上？(1)21%。(2)20%。(3)19%。(4)18%。	4
21	下列何者不須合格證？(1)5噸吊車。(2)怪手。(3)工地用升降機。(4)塔吊。	2
22	避免感電如何處理？(1)電路要經漏電斷路器。(2)喝酒。(3)使用安全帶。(4)戴遮陽帽。	1
23	開口護欄中欄杆高度應在多少公分以上？(1)25。(2)35。(3)45。(4)55。	2
24	施工架的工作台寬度應在多少公分以上？(1)30。(2)35。(3)40。(4)45。	3
25	施工架漏空隔條製踏板縫間隙不可超過多少公分？(1)5。(2)4。(3)3。(4)2。	3
26	固定梯子頂端應突出樓板地面多少公分以上？(1)30。(2)60。(3)80。(4)100。	2
27	鋼筋搬運不要用何種設備？ (1)使用移動式起重機。(2)使用挖土機。(3)使用貨車。(4)使用塔吊。	2
28	要到2.5公尺高處作業要？(1)架設施工架。(2)使用安全帶。(3)有安全階梯。(4)以上皆是。	4
29	護欄旁2公尺內不可以？(1)堆放鋼筋。(2)使用合梯。(3)停放貨車下貨。(4)以上皆是。	4
30	施工電梯要有何種安全設備及措施？(1)合格證。(2)操作員。(3)安全裝置。(4)以上皆是。	4
31	從事電梯井吊料應如何處理？(1)先開門。(2)先掛安全帶。(3)先拆門。(4)先拆安全帶。	2
32	吊掛長條形吊物時要如何做才安全？ (1)手扶吊物。(2)拉牽引繩。(3)在吊物下方。(4)在吊物上。	2

33	裝設鋼構安全網時不要做何種行為？ (1)穿安全鞋。(2)使用安全帶。(3)移除安全母索。(4)戴安全帽。	3
34	鋪設鋼承板時不要做何種行為？(1)電焊。(2)移除安全網。(3)穿安全鞋。(4)以上皆是。	2
35	開口護欄要有設何種設施？(1)上中欄杆及腳趾板。(2)天花板。(3)扶手。(4)樓梯。	1
36	要協助吊車吊料要何種安全設備及措施？ (1)取得吊掛證。(2)注意周遭人物。(3)使用合適工具。(4)以上皆是。	4
37	何者非安全移動式施工架規範？ (1)具剎車的腳輪 (2)人員在上面作業時得移動 (3)支撐座外伸穩固 (4)工作平台鋪滿	2
38	斜屋頂作業應注意那些？ (1)要鋪設安全通道。(2)開口要設護欄。(3)要有主管監視作業。(4)以上皆是。	4
39	斜屋頂設捲揚式防墜器位置？(1)斜屋頂下緣。(2)斜屋頂中間。(3)斜屋頂上緣。(4)以上皆可。	3
40	有關漏電斷路器敘述，何者為真？(1)會造成漏電。(2)會常常沒電。(3)漏電會斷電。 (4)斷電會漏電。	3
41	使用電線時要注意？(1)剪掉插頭。(2)放置地面。(3)不可破損。(4)要用重物壓住。	3
42	使用手持砂輪機要注意？(1)拆除護罩。(2)先試運轉。(3)敲擊砂輪片。(4)單手握持。	2
43	電燈不亮可能原因？(1)燈泡壞了。(2)沒接電。(3)漏電斷路器跳脫。(4)以上皆是。	4
44	樓版開口敘述何者為非？(1)應設高度90公分以上之護欄 (2)應設安全網 (3)拿模板蓋起來即可(4)護蓋材質堅固並確實固定，不得有滑動或脫落之虞	3
45	拆除牆壁要注意？(1)牆壁內管線要先處理。(2)先拆下面。(3)先喝保力達。(4)以上皆非。	1
46	要清理水箱要如何處理？(1)先把火柴點著丟進去。(2)放隻小鳥進去。(3)先通風。 (4)使用汽油引擎供電。	3
47	拆除施工架時人員要先如何處理？ (1)先拆繫桿。(2)先拆插銷。(3)先使用捲揚式防墜器。(4)先拆拉桿。	3
48	要切割瓦斯管線時要注意？ (1)使用氧乙炔。(2)使用砂輪機。(3)使用電焊機。(4)確定無瓦斯殘留。	4
49	下列何者非勞工義務？ (1)接受健康檢查 (2)接受安全衛生教育訓練 (3)提供安全衛生設備及措施(4)遵守工作守則。	3
50	油類發生火災不可如何處理？(1)用水澆滅。(2)用砂撲滅。(3)用滅火器噴滅。(4)以上皆非。	1
1	上工前可以喝維士比，工作中不要喝就好了。	×
2	上工前，只要了解工作項目，沒必要接受一般安全衛生教育訓練。	×
3	作業時發現在二公尺以上有墜落可能危險處時，可自行停止作業，並報告主管。	○
4	施工架任一地方到上下設備不可以超過30公尺遠。	○
5	發現現場安全衛生不良時要繼續施工不要管安全衛生。	×
6	實施機械設備檢查只用眼睛看不出好壞所以要用儀器工具檢查。	○
7	吊掛作業時，人員不可站在吊物下方及附近。	○
8	施工架只要不會傾倒即可不必在適當垂直、水平距離處與構造物妥實連接。	×
9	不遵守公司訂定的安全衛生工作守則，可能被罰3,000元罰鍰	○
10	在工地工作時受傷，就是職業災害，可以勞保職災就診單就醫可免除健保自付額。	○
11	開挖1.5公尺深導溝時，應聽從露天開挖作業主管指揮作業。	○
12	在道路施工時，應設置警告標誌、交通引導人員。	○
13	開挖馬路屬營繕工程，沒有東西會從天上掉下來所以不必戴安全帽。	×
14	使用怪手在地下室開挖一定要開啟通風設備。	○
15	為了固定氧氣鋼瓶可以使用電焊將鋼瓶焊在鐵架上。	×

16	鋼索磨損只要降低荷重就沒有危險。	×
17	使用吊勾要先拆除防滑舌片。	×
18	電器用電過程電線發燙不必理會。	×
19	吊車合格證過期沒關係，可以繼續使用。	×
20	高空工作車不是危險性機械設備。	○
21	接地可有效消除靜電。	○
22	電焊時要使用防護面罩。	○
23	不使用電焊機時只需拔除電焊條即可。	×
24	運送氧氣鋼瓶可將鋼瓶躺在地面滾動。	×
25	可以先將鋼筋先吊放在安全支撐上。	×
26	50噸吊車不管何時都可吊50噸。	×
27	氬焊時鋼瓶一定要先行固定。	○
28	操作2公噸動力堆高機要先取得操作證。	○
29	漏電斷路器可以防止電焊機電源側(一次側)的感電。	○
30	可以使用鋼筋來施作工作台。	×
31	只要工作時多注意就算不使用安全帶也不會墜落。	×
32	從事焊道放射線檢測要用鉛衣保護。	○
33	怪手沒有安全裝置不可以用於吊掛作業。	○
34	吊掛作業時，人員不可站在吊物下方及附近。	○
35	地下室電焊很熱可以吹氧氣就會涼爽。	×
36	鋼筋籠電焊時最好戴皮手套。	○
37	電焊時不小心燙到可用二氧化碳滅火器噴射就不會燙傷。	×
38	使用氧氣乙炔時要先開乙炔點火。	○
39	夜間施工要有充分的照明設備。	○
40	在地下室水箱施作防水要戴N95口罩。	×
41	要使用裝設有自動電擊防止裝置的電焊機。	○
42	從事重量性、極具振動性之作業可以使用移動梯作業。	×
43	被燙到要馬上在傷處塗牙膏、醬油、消炎粉等減輕皮膚傷痛症狀。	×
44	安全帽有裂痕，還是可以保護頭部。	×
45	三十歲以下在職勞工，可以免作一般健康檢查。	×
46	昨天才用過的砂輪機，今天使用前不必實施安全檢點。	×
47	要先用通風設備通風後才可以進入水箱內工作。	○
48	開口邊緣護欄2公尺範圍內可以使用合梯作業。	×
49	施作安全支撐要聽從作業主管指揮督。	○
50	工地發生職業災害後要趕快先補做防護設施。	×